

โครงการบริการวิชาการเพื่อทางวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
(กุมภาพันธ์ 2564 ถึง มกราคม 2565)

อัตราค่าธรรมเนียมการทดลองหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

ลำดับที่	รายการ	งานที่ทดสอบหรือตรวจสอบ	หน่วย	อัตราค่า ค่าทดลอง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทดสอบคอนกรีต	1. แรงอัดของคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 2. แรงอัดของคอนกรีตทรงกระบอก 2.1 การทดสอบหาความเครียดและความเค้น (Stress , Strain) ของลูกทรงกระบอก 3. ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ทำ Mix design ชุดละ 12 ก่อน ประกอบด้วย 3.1 Compressive strenght of cylindrical concrete specimen 1.3.7.28 3.2 specific gravity and absorpyion of coarse aggregate 3.3 specific gravity and absorpyion of fine aggregate 3.4 sieve analysis of fine and coarse aggregate 3.5 unit wieght and air content of concrete 3.6 slump of hydraulic cement concrete 3.7 Practice for making and curing concrete test specimens in the laboratory 4. การเจาะคอนกรีต (Coring) คิดตามความหนา ● หัวเจาะขนาด 2 - 4 นิ้ว ● หัวเจาะขนาด 6 - 8 นิ้ว 5. แรงอัดของลานคอนกรีตมาตรฐาน 6. งานทดสอบการรับแรงดัดของลานคอนกรีตความยาว 60 ซม. 7. ทดสอบไม่ทำลายโดยการทดสอบคอนกรีตด้วย Rebound Hammer ชุดละ 5 จุด ค่าเตรียมอุปกรณ์สถานที่ 8. งานทดสอบหาปริมาณคลอไรด์	ตัวอย่างละ ตัวอย่างละ ตัวอย่างละ ชุดละ เซนติเมตรละ เซนติเมตรละ ตัวอย่างละ ตัวอย่างละ ชุดละ ครั้งละ ตัวอย่างละ	100.- 150.- 500.- 10,000.- 75.- 100.- 100.- 300.- 500.- 2,000.- 300.-	



ลำดับที่	รายการ	งานที่ทดสอบหรือตรวจสอบ	หน่วย	อัตราค่า ค่าทดสอบ (บาท)	หมายเหตุ
1	ทดสอบคอนกรีต (ต่อ)	9. งานทดสอบอุปกรณ์ปั๊มคอนกรีต ชนิด 1 จุด	ชุดละ	500.-	
		10. งานทดสอบความชื้นของน้ำ	ตัวอย่างละ	500.-	
		11. แร้งัดเหนียวของคอนกรีต (Concrete Bond Test)	ตัวอย่างละ	1,000.-	
		12. งานทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบนอน	ตัวอย่างละ	150.-	
		13. งานทดสอบโมดูลัสคอนกรีต ทรงกระบอก	ตัวอย่างละ	750.-	
		14. งานทดสอบสารปอซโซลาน			
		14.1 ความละเอียด	ตัวอย่างละ	500.-	
		14.2 ความกว้างจำเพาะ	ตัวอย่างละ	500.-	
		14.3 Pozzolanic Activity Index (C311)	ตัวอย่างละ	3500.-	
		14.4 Quick Monitoring of Pozzolanicity within 24 hours	ตัวอย่างละ	5000.-	
		15. งานทดสอบความสามารถในการทำงานของคอนกรีตสด			
		15.1. ทดสอบวิธี	ตัวอย่างละ	200.-	
		15.2. ทดสอบการไหลแผ่ (มาตรฐาน ASTM)	ตัวอย่างละ	200.-	
		15.3 ทดสอบการไหลแผ่ (มาตรฐาน BS)	ตัวอย่างละ	200.-	
		15.4 ทดสอบวัดค่าการอัดตัวแน่น	ตัวอย่างละ	200.-	
2	ทดสอบปูนซีเมนต์และมอร์ต้า	15.5 ทดสอบการจมตัวของลูกบอลเคลลี่	ตัวอย่างละ	200.-	
		15.6 ทดสอบการยุบแบบเค	ตัวอย่างละ	200.-	
		15.7 ทดสอบวิธีที่ 15.1 ถึง 15.6	ตัวอย่างละ	600.-	
		1. ความชื้นเหลวปกติและการก่อตัวเริ่มต้น	ตัวอย่างละ	2,000.-	
		2. แรงอัดของมอร์ต้า	ก้อนละ	200.-	
		3. แรงดึงของมอร์ต้า	ก้อนละ	200.-	
		4. ความละเอียด	ตัวอย่างละ	500.-	
		5. ความกว้างจำเพาะ	ตัวอย่างละ	500.-	
		1. ทดสอบขนาดตะก (Sieve, Gradation) (ไม่ล้าง)	ตัวอย่างละ	500.-	
		2. ทดสอบขนาดตะก (Sieve, Gradation) (ล้าง)	ตัวอย่างละ	800.-	
3	ทดสอบมวลรวมผสมคอนกรีต (ทรายและหิน)	3. ความกว้างจำเพาะและการดูดซับน้ำ (Specific Gravity Absorption)	ตัวอย่างละ	700.-	



ลำดับที่	รายการ	งานที่ทดสอบหรือตรวจสอบ	หน่วย	อัตราค่า ทดสอบ (บาท)	หมายเหตุ
4	ทดสอบมวลรวมผสมคอนกรีต (ทรายและหิน) (ต่อ)	4. ความคงตัว (Soundness) (รวม Sieve แยก)	ตัวอย่างละ	1,200.-	
		5. ทดสอบร้อยละที่แตกของกรวดไม่	ตัวอย่างละ	1,000.-	
		6. ทดสอบการหลุดลอกของมวลรวม	ตัวอย่างละ	1,000.-	
		7. ทดสอบหาค่าครรหมีควมแบน	ตัวอย่างละ	800.-	
4	ทดสอบแรงดึงเหล็ก	8. ทดสอบหาค่าครรหมีควมยาว	ตัวอย่างละ	800.-	
		9. ปริมาณสารอินทรีย์ (organic impurities)	ตัวอย่างละ	300.-	
		10. การขัดสีแบบ Los Angeles Abrasion (รวมการทดสอบร่อนแล้ว)	ตัวอย่างละ	1,200.-	
		11. หน่วยน้ำหนัก (Unit weight)	ตัวอย่างละ	500.-	
		1. เหล็กก่อสร้าง (รวมทั้งลวดกรรมตา สลึง รอยเชื่อม และ Bolt)	ตัวอย่างละ	150.-	
		ขนาด 6 - 12 มม.	ตัวอย่างละ	200.-	
		ขนาด 15 - 16 มม.	ตัวอย่างละ	250.-	
		ขนาด 19 - 22 มม.	ตัวอย่างละ	300.-	
		ขนาด 25 มม.	ตัวอย่างละ	400.-	
		ขนาด 28 มม.	ตัวอย่างละ	500.-	
		ขนาด 32 มม.	ตัวอย่างละ	500.-	
		- วิธีการยัดตัวขณะทดสอบคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม (ค่า E)			
5	ทดสอบ อีฐ คอนกรีตบล็อก และวัสดุอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน	2. เหล็กเสริมอัดแรง (Prestress)	ตัวอย่างละ	800.-	ต้องเตรียมตัวอย่างมากทดสอบ
		ขนาด 0 - 5 มม.	ตัวอย่างละ	1,000.-	
		ขนาด 6 - 10 มม.	ตัวอย่างละ	200.-	
		3. การทดสอบแรงกระแทกของเหล็ก	ตัวอย่างละ	1,250.-	
		4. ทดสอบตะแกรงฟ้าย้อมพักเหล็กหล่อเหนียว	ตัวอย่างละ	300.-	
		5. ทดสอบการแอ่นตัว	ตัวอย่างละ	500.-	
		1. แรงอัด	ตัวอย่างละ	500.-	
		2. แรงดัด	ตัวอย่างละ	500.-	
		3. การดูดซึม	ตัวอย่างละ	500.-	
		4. การทดสอบการเผาที่อุณหภูมิ 500 - 800	ตัวอย่างละ	2,000.-	



ลำดับที่	รายการ	งานที่ทดสอบหรือตรวจสอบ	หน่วย	อัตราค่า ค่าทดสอบ (บาท)	หมายเหตุ
6	ทดสอบ อีฐ คอนกรีตบล็อก (ต่อ)	5. การทดสอบความทนทานต่อการกรวด	ตัวอย่างละ	300.-	
		6. การทดสอบความหนาแน่นความพรุนและความถ่วงจำเพาะ	ตัวอย่างละ	500.-	
		1. ขนาด 0 - 25 ตัน	เครื่องละ	1,500.-	
7	ทดสอบดิน	2. ขนาด 0 - 100 ตัน	"	2,500.-	ไม่รวมค่าเดินทาง
		3. ค่าเตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบนอกสถานที่	"	2,000.-	
		1. หนักน้ำหนักและปริมาณน้ำ (Unit weight and water content)	ตัวอย่างละ	300.-	
		2. แอลเตอร์เบร็ก (LL, PL, PI)	ตัวอย่างละ	500.-	
		3. ความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity)	ตัวอย่างละ	500.-	
		4. ขนาดของเม็ดดิน (Gradation)	ตัวอย่างละ	500.-	
		• ร่อนแห้ง (ดินทราย)	ตัวอย่างละ	500.-	
		• ร่อนน้ำ (ดินเหนียว)	ตัวอย่างละ	800.-	
		• วิเคราะห์ไฮโดรมิเตอร์ (รวมการทดสอบร่อนน้ำ)	ตัวอย่างละ	1,200.-	
		5. การบดอัดดิน	ชุดละ	1,000.-	
		• Standard Proctor 5 จุด	ทุก	1,500.-	ขั้นต่ำ 3 จุด
		• Modified Proctor 5 จุด			
		6. C.B.R.	ตัวอย่างละ	2,500.-	
		• ในห้องปฏิบัติการ (รวมการบดอัดดินแล้ว)			
		7. ความหนาแน่นในสนาม	ตัวอย่างละ	600.-	
		- วิธี Sand Cone			
		8. ความซึมผ่านของดิน : (Permeability) (รวมค่าบดอัดแล้ว)	ตัวอย่างละ	1,500.-	
		- Falling Head/Constant Head (ดินทราย)	ตัวอย่างละ	1,800.-	
		- Pressurized Constant Head (ดินเหนียว)	ตัวอย่างละ	1,000.-	
		9. Laboratory Vane Shear (Undisturbed และ Remolded)	ตัวอย่างละ	500.-	
		10. Unconfined Compression	ตัวอย่างละ	700.-	
		11. Direct Shear			



ลำดับที่	รายการ	งานที่ทดสอบหรือตรวจสอบ	หน่วย	อัตราค่า ค่าทดสอบ (บาท)	หมายเหตุ
	ทดสอบดิน (ต่อ)	12 Triaxial shear test ● Unconsolidated Undrained ● Consolidation Undrained (วัดแรงดันน้ำ) ● Consolidated Drained 13 Consolidation (ใส่น้ำหนัก 7 ครั้ง) 14. pH 14. การรับน้ำหนักของฐานราก (Plast Load Test) 15. การเจาะสำรวจดินโดยใช้ Auger ที่ความลึก 0-2 เมตร - การเจาะสำรวจดินวิธี Wash Boring ความลึกไม่เกิน 30 เมตร 16. การเจาะสำรวจดิน วิธี Wash Boring ความลึกไม่เกิน 30 เมตร	ตัวอย่างละ ตัวอย่างละ ตัวอย่างละ ตัวอย่างละ ตัวอย่างละ จุดละ หลุมละ หลุมละ หลุมละ	600.- 1,500.- 2,800.- 3,000.- 300.- 30,000.- 5,000.- 4,000.- 20,000.-	
8	การทดสอบเสาเข็ม	1. เสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 100 มม. - รับน้ำหนักแรงอัด ขนาด 0-5 ตัน - รับน้ำหนักแรงดึง ขนาด 0-5 ตัน - รับน้ำหนักแรงอัด ขนาด 6-10 ตัน - รับน้ำหนักแรงดึง ขนาด 6-10 ตัน	ตันละ ตันละ ตันละ ตันละ	22,000.- 25,000.- 27,000.- 30,000.-	ไม่รวมค่าเดินทาง
9	การทดสอบไม้เนื้อแข็ง	1. แรงอัด 2. แรงดึง	ตัวอย่างละ ตัวอย่างละ	200.- 200.-	
10	งานสำรวจพื้นที่	งานสำรวจพื้นที่ภูมิประเทศ และเส้นชั้นความสูง - ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 10 ไร่ - ขนาดพื้นที่ 11-50 ไร่ / 51-100 ไร่ คิดเพิ่ม - ขนาดพื้นที่ 101-500 ไร่ / 501-1000 ไร่ คิดเพิ่ม - ขนาดพื้นที่มากกว่า 1000 ไร่ - ขนาดพื้นที่เป็นนา คิดเพิ่มจากราคาพื้นที่ปกติอีก - ค่าเขียนแบบแผ่นละ - ค่าออกแบบก่อสร้าง	หนา ไร่ละ ไร่ละ ไร่ละ ไร่ละ แผ่นละ % ของมูลค่างาน	10,000.- 1,000.-/300.- 600.-/200.- 400.- 300.- 400.- 3%	อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นกับสถานที่ ขนาดพื้นที่ และลักษณะภูมิประเทศ



ลำดับที่	รายการ	งานที่ทดสอบหรือตรวจสอบ	หน่วย	อัตราค่า ทดสอบ (บาท)	หมายเหตุ
การวิเคราะห์น้ำ (Water analysis Lab) และของเหลวที่มีลักษณะคล้ายกัน (ต่อ)		27. ความเป็นด่าง (Alkalinity)	ตัวอย่างละ	800	
		28. กรด ไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid)	ตัวอย่างละ	800	
		29. คลอไรด์ (Chloride)	ตัวอย่างละ	500	
		30. เหล็ก (Iron Fe)	ตัวอย่างละ	500	
		31. แมงกานีส (Manganese Mn)	ตัวอย่างละ	500	
		32. แมกนีเซียม (Magnesium Mg)	ตัวอย่างละ	500	
		33. แคลเซียม (Calcium Cal)	ตัวอย่างละ	500	
		34. ทองแดง (Copper)	ตัวอย่างละ	500	
		35. สังกะสี (Zinc)	ตัวอย่างละ	500	
		36. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	ตัวอย่างละ	500	
		37. ซัลเฟต (Sulfate)	ตัวอย่างละ	500	
		38. ซัลเฟต (Sulfate) ทำ Standard	ตัวอย่างละ	800	
		39. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ตัวอย่างละ	500	
		40. ไสยาไนต์ (Cyanides CN)	ตัวอย่างละ	500	
		41. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO_3)	ตัวอย่างละ	600	
		42. ความกระด้างการ (Noncarbonate Hardness as CaCO_3)	ตัวอย่างละ	500	
		43. ความกระด้างชั่วคราว (Carbonate Hardness as CaCO_3)	ตัวอย่างละ	500	
		44. ค่าเทียบตัวอย่างกรณีสตัวอย่างเป็นของแข็ง	ตัวอย่างละ	500	
		45. ค่าเทียบตัวอย่างนอกสถานที่ รัดมี 10 กิโลเมตร	ตัวอย่างละ	500	ไม่เกิน 5 ตัวอย่าง
		46. ค่าเทียบตัวอย่างนอกสถานที่ รัดมี 10-20 กิโลเมตร	ตัวอย่างละ	1000	เหมารวม
		47. ค่าเทียบตัวอย่างนอกสถานที่ รัดมีมากกว่า 20 กิโลเมตร	ตัวอย่างละ	2500	เหมารวม
	ด้านกายภาพ (5 รายการ) ราคา 800 บาท	1. สีปรากฏ (Appearance colour) หรือ สีจริง (True colour)			
		2. ความขุ่น (Turbidity)			
		3. การนำไฟฟ้า (Conductivity)			
		4. ความเป็นกรดและด่าง (pH)			
		5. ความเค็ม (Salinity)			



ลำดับที่	รายการ	งานที่ทดสอบหรือตรวจสอบ	หน่วย	อัตราค่าทดสอบ (บาท)	หมายเหตุ
	ด้านกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา (6 รายการ) ราคา 2000 บาท ด้านเคมี (16 รายการ) ราคา 8000 บาท	1. สีปรากฏ (Appearance colour) หรือ สีจริง (True colour) 2. ความขุ่น (Turbidity) 3. การนำไฟฟ้า (Conductivity) 4. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolve Solids) 6. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 1. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolve Solids) 2. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO₃) 3. ความกระด้างถาวร (Noncarbonate Hardness as CaCO₃) 4. ความกระด้างชั่วคราว (Carbonate Hardness as CaCO₃) 5. ความเป็นด่างทั้งหมด (Total alkalinity) 6. แคลเซียม (Calcium Ca) 7. แมกนีเซียม (Magnesium Mg) 8. คลอไรด์ (Chloride) 9. เหล็ก (Iron Fe) 10. แมงกานีส (Manganese Mn) 11. ทองแดง (Copper) 12. สังกะสี (Zinc) 13. ซัลเฟต (Sulfate) 14. ฟลูออไรด์ (Fluoride) 15. ไนเตรทในรูปไนเตรท (Nitrate as NO₃) 16. ไนเตรทในรูปไนไตรท์ (Nitrate as NO₂)			



ลำดับที่	รายการ	งานที่ทดสอบหรือตรวจสอบ	หน่วย	อัตราค่า ทดสอบ (บาท)	หมายเหตุ
	ตรวจวัดตามมาตรฐานน้ำทิ้ง (7 รายการ) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดคุณลักษณะ ของน้ำทิ้งที่ระบาย ออกจากโรงงาน (ตรวจอย่างน้อย 7 พารามิเตอร์) ราคา 3500 บาท ตรวจวัดตามมาตรฐานน้ำทิ้ง (7 รายการ) กรณีโรงงานหรืออุตสาหกรรมไม่ได้เข้าข่าย การจัดทำรายงานสารมลพิษ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้ง ที่ระบายออกจากโรงงาน (ตรวจอย่างน้อย 7 พารามิเตอร์) ราคา 3500 บาท	1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 2. อุณหภูมิ (Temperature) 3. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolve Solids TDS) 4. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids TSS) 5. น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) 6. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand BOD) 7. ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand COD) 1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 2. อุณหภูมิ (Temperature) 3. สีปรากฏ (Appearance colour) หรือ สีจริง (True color) 4. น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) 5. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand BOD) 6. ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand COD) 7. ไทเด้น (Total Kjeldahl Nitrogen TKN)			
12	รายการทดสอบยางมะตอย	1. Penetration at 25 °C 2. Softening Point (Ring and Ball) 3. Penetration Index 4. Ductility at 13 ° C , 5 cm/min 5. Float Test at 60 ° C 6. Storage Stability at 165 ° C 7. Density at 25 ° C 8. Flash Point (Cleveland Open Cup) 9. การทดสอบ TFOT 10. Weight Loss 11. Retained Penetration at 25 ° C 12. Variation in Softening Point	ตัวอย่างละ " " " " " " " " " " " "	200.- 200.- 200.- 200.- 200.- 300.- 100.- 300.- 200.- 100.- 200.- 200.-	



ลำดับที่	รายการ	งานที่ทดสอบหรือตรวจสอบ	หน่วย	อัตราค่า ค่าทดสอบ (บาท)	หมายเหตุ
	รายการทดสอบยางมะตอย (ต่อ)	13. Ductility at 13 o C , 5 cm/min 14. กดทดสอบวัสดุ 15. Stability 16. Flow 17. Density 18. Air Void 19. VMA 20. Marshal Mix Design	"	200.- 200.- 200.- 200.- 200.- 200.- 200.- 12,000.-	
13	ทดสอบแผ่นยาง Bearing	1. ความสามารถในการรับแรงกดและการขูด 2. ค่าออกผลทดสอบในการรับแรงกดและการขูด	ตัวอย่างละ "	50.- 50.-	
14	อื่นๆ	ค่าจัดทำรายงานการทดสอบ ค่าเดินทางตามระยะและเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ชั่งตวง ค่าจัดฝึกอบรมทางวิศวกรรมโยธา ชั่งตวง	ชุดละ ครึ่งละ ครึ่งละ	2,000.- 2,000.- 2,000.-	

หมายเหตุ

- 1) อัตราค่าทดสอบของรายการทดสอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น จะพิจารณากำหนดเป็นกรณี ๆ
- 2) ในกรณีทดสอบนอกสถานที่ ขอให้เจ้าของงาน จัดรถรับ - ส่ง เจ้าหน้าที่ภาคีวิศวกร
- 3) กรณีไม่มีรถรับ - ส่ง คิดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4 บาท / กม. (ไป - กลับ)



มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์


ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ “โครงการบริการวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา” ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อชุมชน พื้นที่จังหวัดนครนายก และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะใช้บริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกบุคลากรของคณะฯ ให้ความชำนาญในงานรับทดสอบต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล เป็นการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีให้เป็นประโยชน์ และเป็นการบริการวิชาการอย่างหนึ่งแก่ชุมชน และสังคม และก่อให้เกิดรายได้ต่อภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ระยะเวลาขออนุมัติดำเนินการ 2 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2565 โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2563

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดโครงการฯ และอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายของโครงการบริการวิชาชีพทาง วิศวกรรม ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2565



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประธานคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การจ่าย

โครงการบริการวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 - ธันวาคม 2565

1. ค่าตอบแทนอาจารย์ ชั่วโมงละไม่เกิน 800.- บาท

2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ชั่วโมงละไม่เกิน 400.- บาท

(วิศวกรวิชาชีพ, วิศวกร, นักวิทยาศาสตร์, ผู้ปฏิบัติงานช่าง, นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา, นักวิชาการเงินและบัญชี)

3. ค่าตอบแทนพนักงานบริการ ชั่วโมงละไม่เกิน 100.- บาท

4. ค่าตอบแทนนิสิต ชั่วโมงละไม่เกิน 100.- บาท

5. ค่าวัสดุในห้องปฏิบัติการตามที่จ่ายจริง

6. ในกรณีที่จัดซื้อครุภัณฑ์แล้วจะดำเนินการเข้าเป็นครุภัณฑ์ของคณะฯ

หมายเหตุ วันปกติปฏิบัติงานนอกเวลา วันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง

วันหยุดราชการและวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง

ทั้งนี้ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564